



## Cylinder ISO 21287, jednostr. działania, tłok 63mm, skok 10mm



**Numer artykułu SKU:**  
**SFSBS63/10-B**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 63: stal chromowana na twardo), uszczelka: NBR / PUR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

2 - 10 bar

### Wykonanie:

z tłokiem elektromagnetycznym

### Zylinderschaltertyp:

A oder D

### Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -B

## DANE TECHNICZNE

AF	16 mm
ZB	57 mm
ZA	49 mm
WH	8 mm
TG	56,5 mm
RT	M 8
PL2	11,5 mm
PL1	17 mm
KK	M 12 x 1,25
E1	3,5 mm
CH	17 mm
Waga	0,8 kg
AD	20 mm
LA	5 mm
S	5 mm
Gwint	G 1/8
E	74 mm
A	22 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Rozmiar	20 mm
Skok	10 mm
Średnica tłoka	63 mm

Nr kat.

SFSBS63/10-B