



## Kabel z łącznikiem M12 (KABM12-M12IA3G)



Numer artykułu SKU:  
**KABM12-M12IA3G**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

# KABLE PRZYŁĄCZENIOWE ZE ZŁĄCZEM M8 i M12 (DIN EN 61076-2-101), 4-ŻYŁOWE i 5 ŻYŁOWE

Wersja 4 żyłowa: Kompletnie kable połączeniowe posiadające z jednej strony 4-pinowe gniazdo M 8 (gwint wewnętrzny M8x1 zgodnie z DIN EN 61076-2-104) i 4 luźne końce kabla z drugiej

Wersja 5-żyłowa: Kompletnie przewody połączeniowe:

- z jednej strony zakończone gniazdem M12 (gwint wewnętrzny M12x1, kodowanie A, 5-biegunowe) i luźnymi końcówkami kabla
- z jednej strony wtyczka M 12 (M12x1 gwint zewnętrzny, kodowanie A, 5-biegunowy) i gniazdem M12 (M12x1 gwint wewnętrzny, kodowanie A) z drugiej strony

## Zastosowanie:

### KABLE 4-żyłowe

Kable te są stosowane do podłączania:

- urządzeń pomiarowych
- fotokomórek

**UWAGA!** Nie są one kompatybilne z 3-pinowymi złączkami do kabli M8 (np. często stosowanymi do czujników położenia tłoka)

### KABLE 5-żyłowe

Przewody te są najczęściej wykorzystywane do podłączenia:

- elektronicznych wyłączników ciśnieniowych
- czujników indukcyjnych
- fotoprzelazników
- wysp zaworowych



**UWAGA!** Gniazdo 5-pinowe pasuje do wtyczek M12 z 5 i 4 pinami

## Dane techniczne:

Zakres temperatur: -25°C do +90°C

Napięcie: 60 V AC/DC, maks. 4 A

Stopień ochrony: IP 67

Kabel: materiał PUR, 4 lub 5x 0,34 mm<sup>2</sup> (tylko do zastosowań statycznych)

Przyłącza kabla dla 4 pin: Pin 1 - brązowy, Pin 2 - biały, Pin 3 - niebieski, Pin 4 - czarny

Przyłącza kabla dla 5 pin: Pin 1 - brązowy, Pin 2 - biały, Pin 3 - niebieski, Pin 4 - czarny, Pin 5 - szary

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KABM12-M12IA3G
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 15:20