AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór ISO 5599-1 V581-5/2DS-230AC-I2-2CNO-HNX-A), seria 581 (5812293430) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR046904

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Znormalizowany system zaworów
- Dostępny rozmiar ISO od 1 do 4
- Solidna konstrukcja
- Zintegrowane przepustnice spalin
- Liczne zakresy napięcia
- Możliwy zakres ciśnienia do 16 barów
- Interfejs CNOMO
- Małe wymiary
- Krótkie czasy przełączania

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| **Wejście sprężonego powietrza** | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| **Tolerancja napięcia AC 50 Hz** | -10% / +10% |
| **Pobierana moc podczas załączania przy AC 50 Hz** | 15.2 VA |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Zawór pilot** | zewnętrzny |
| **Szerokość zaworu pilota** | 30x22 mm CNOMO |
| **Napięcie robocze AC przy 50 Hz** | 230 V |
| **Moc podtrzymania przy zasilaniu AC 50 Hz** | 10,8 VA |
| **Przepływ nominalny Qn** | 2700 l/min |
| **Współczynnik przepływu C** | 10,8 l/(s*bar) |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | EN 175301-803, forma A |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Przyłącze odpowietrzające pilota** | M5 |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| **Sterowanie uruchamianiem** | podwójna cewka |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | brak |
| **Typ połączenia** | połączenie płytowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | -0,95 bar |
| **Zasada podłączania** | na płycie indywidualnej |
| **Zgodność z normą** | ISO 5599-1 |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 16 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy |
| **Funkcja zaworu** | 5/2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR046904 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:43