Zawór ISO 5599-1 (V581-5/3PC-024DC-I2-2CNF-HUX-A), seria 581 (5812791190) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR046925

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Znormalizowany system zaworów
- Dostępny rozmiar ISO od 1 do 4
- Solidna konstrukcja
- Zintegrowane przepustnice spalin
- Liczne zakresy napięcia
- Możliwy zakres ciśnienia do 16 barów
- Interfejs CNOMO
- Małe wymiary
- Krótkie czasy przełączania

DANE TECHNICZNE

Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	płyta podstawowa ISO 5599-1
Wejście sprężonego powietrza	płyta podstawowa ISO 5599-1
Tolerancja napięcia DC	-10% / +10%
Wbudowany dławik	tak
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Pobór mocy DC	6 W
Zawór pilot	wewnętrzny
Szerokość zaworu pilota	30x30 mm CNOMO
Przepływ nominalny Qn	2100 l/min
Współczynnik przepływu C	8,9 l/(s*bar)
Typ złącza elektrycznego	wtyk
Złącze elektryczne, rozmiar	EN 175301-803, forma A
Napięcie robocze DC	24 V
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Przyłącze odpowietrzające pilota	G 1/8
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	płyta podstawowa ISO 5599-1
Pomocnicze sterowanie ręczne	bez blokady
Typ połączenia	połączenie płytowe
Min. ciśnienie robocze	3 bar
Wersja	w poł. środkowym zasilany
Zasada podłączania	na płycie indywidualnej
Zgodność z normą	ISO 5599-1
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy
Funkcja zaworu	5/3

Nr kat.	OT-BRR046925

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:24