



Zawór soft-start AS5-SSV-G034-FIA-PNE) (R412009311) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR047042**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Ta modułowa, wszechstronna seria umożliwia łączenie wielu różnych funkcji
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Zmniejszone zużycie energii
- Lekkość
- Łatwa w użyciu konstrukcja
- Niezawodność i bezpieczeństwo dzięki dedykowanym elementom bezpieczeństwa
- Prosty montaż i niskie nakłady na konserwację

DANE TECHNICZNE

Typ połączenia	połączenie rurowe
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Funkcja elementu	zawór soft-start
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	10000 l/min
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Materiał gwintu	odlew cynkowy
Materiał pokrywy przedniej	tworzywo ABS
Przepływ nominalny Qn	10000 l/min
Przyłącze odpowietrzające pilota	G 1/8
Możliwość montowania w blok	tak
Sposób uruchamiania	uruchamianie pneumatyczne
Min. ciśnienie robocze	1 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	40 um
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Ciężar	1 kg
Materiał obudowy	poliamid
Typ	zawór grzybkowy

Nr kat.

OT-BRR047042