



Jednostka ciśnieniowa 110V 50HZ 58 (5832111300) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR018584**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Przepływ nominalny Qn	3300 l/min
Tolerancja napięcia AC 60 Hz	-10% / +10%
Pobierana moc podczas załączania AC 60 Hz	10 VA
Klasa ochrony z podłączeniem	IP65
Szerokość zaworu pilota	22 mm
Napięcie robocze AC przy 60 Hz	110 V
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m ³
Min. temperatura medium	-15 °C
Min. temperatura otoczenia	-15 °C
Maks. temperatura medium	50 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Moc podtrzymania przy zasilaniu AC 60 Hz	8 VA
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Współczynnik przepływu C	11,3 l/(s*bar)
Możliwość pracy ciągłej	100 %
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą
Min. ciśnienie robocze	3 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Medium	sprężone powietrze
Czas wyłączenia	60 ms
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy
Ciężar	0,39 kg
Materiał obudowy	aluminium

Nr kat. OT-BRR018584

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:01