AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Podstawowa jednostka ciśnieniowa EL.583 (5832115000) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR018586

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Możliwość pracy ciągłej	100 %
Klasa ochrony z podłączeniem	IP65
Szerokość zaworu pilota	22 mm
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m3
Min. temperatura medium	-15 °C
Min. temperatura otoczenia	-15 °C
Maks. temperatura medium	50 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Przepływ nominalny Qn	3300 l/min
Współczynnik przepływu C	11,3 l/(s*bar)
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą
Min. ciśnienie robocze	3 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze
Czas wyłączania	60 ms
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy
Ciężar	0,39 kg
Materiał obudowy	aluminium

Nr kat.	OT-BRR018586

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 02:14