



## Zawór soft-start G1/2 (5832131000) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR018591**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Min. ciśnienie robocze	3 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m <sup>3</sup>
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m <sup>3</sup>
Min. temperatura medium	-15 °C
Min. temperatura otoczenia	-15 °C
Maks. temperatura medium	50 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Przepływ nominalny Qn	3300 l/min
Współczynnik przepływu C	11,3 l/(s*bar)
Sposób uruchamiania	uruchamianie pneumatyczne
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Materiał uszczelnienia	NBR
Wersja	ISO 1
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy
Ciężar	0,39 kg
Materiał obudowy	aluminium

Nr kat.

OT-BRR018591

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 22:37