AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Jednostka prowadząca FEN-20-30-KF (33482-C) serii FEN - Festo




**Numer artykułu SKU: OT-FESTO072066**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Przy wysokich momentach obrotowych: do zabezpieczenia siłowników znormalizowanych DSNU przed obrotem.

- Do zabezpieczenia siłowników znormalizowanych przed obrotem w przypadku wysokich momentów
- Prowadzenie ślizgowe lub na łożyskach kulkowych obiegowych
- Wysoka precyzja prowadzenia

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 20 |
| Skok | 2 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Prowadnica | Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym |
| Konstrukcja | Prowadnica |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -20 degC |
| Maks. siła Fy | 520 N |
| Maks. siła Fy statyczna | 830 N |
| Maks. siła Fz | 520 N |

| | |
|---|---|
| Maks. siła Fz, statyczna | 830 N |
| Maks. moment Mx | 15 Nm |
| Maks. moment Mx, statyczny | 24 Nm |
| Maks. moment My | 20 Nm |
| Maks. moment My, statyczny | 31 Nm |
| Maks. moment Mz | 20 Nm |
| Maks. moment statyczny Mz | 31 Nm |
| Siła przesunięcia | 15 N |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku | 12 g |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku | 828 g |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku | 12 g |
| Środek ciężkości masy ruchomej przy 0 mm skoku | 42 mm |
| Dodatkowy środek ciężkości ruchomej masy na 10 mm skoku | 4.7 mm |
| Typ mocowania | Przy pomocy gwintu wewnętrznego |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał elementu prowadzącego | Stal odpuszczona |
| Materiał obudowy | Stop aluminium, anodowany |
| Materiał płyty spinającej | Stop aluminium, anodowany |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO072066 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:37