



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik okrągły ISO 6432 dwustronnego działania DSNU-16-350-PPV-A serii DSNU - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO077022

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

DSNU-16-350-PPV-A DSNU-16-350-PPV-A (596192) NORMZYLINDER

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze MPa	0.1 ... 1 MPa
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex h IIIC T120°C Db
ATEX-Kategoria Pył	II 2D
Ex-Temperatura otoczenia	-20°C <= Ta <= +60°C
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex h IIC T4 Gb
ATEX-Kategoria Gaz	II 2G
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)
Konstrukcja	Tłok, Tłoczyskowy, Korpus siłownika
Materiał rury siłownika	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Przyłącza pneumatyczne	M5
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	104 ... 121 N
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję, 3 – Wysoka odporność na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Warianty	Podwyższona odporność chemiczna, Wydłużona część gwintowana tłoczyska – gwint zewnętrzny, Gwint zewnętrzny na tłoczysku skrócony z jednego końca, Wydłużone tłoczysko
Zgodność z normą	CETOP RP 52 P, ISO 6432
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Kwadratowe tłoczysko
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Maks. energia uderzenia w położeniach końcowych	0.15 J
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Sposób montażu	Przy pomocy osprzętu
Materiał uszczelnień	NBR, TPE-U(PU)
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron, PPS: samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych
Temperatura otoczenia	-20 ... 120 °C
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Średnica tłoka	16 mm

Nr kat.

OT-FESTO077022