



Siłownik okrągły ISO 6432 dwustronnego działania DSNU-S-12-50-P-A-MQ (5211903) serii DSNU - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO096129

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Szeroki wybór wariantów do indywidualnego zastosowania
- Długi czas eksploatacji i duża trwałość
- Samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych oszczędza czas podczas uruchamiania i optymalnie dostosowuje się do zmian obciążenia i prędkości

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Średnica tłoka	12 mm
Skok	50 mm
Ciśnienie robocze	1.5 bar do 10 bar
Temperatura otoczenia	-20 °C do 80 °C
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Gwint na tłoczysku	M6
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Sposób działania	dwustronnego działania
Materiał rury siłownika	Nierdzewna stal stopowa
Konstrukcja	TłokTłoczyskoRura siłownika
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa
Pozycja montażowa	dowolny
Przyłącze pneumatyczne	M5

Nr kat.

OT-FESTO096129

Data wygenerowania podsumowania: 09.07.2026r, g. 02:22