



## Siłownik okrągły ISO 6432 dwustronnego działania DSNU-S-25-40-P-A-MX (5228232-C) serii DSNU - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO096499**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Szeroki wybór wariantów do indywidualnego zastosowania
- Długi czas eksploatacji i duża trwałość
- Samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych oszczędza czas podczas uruchamiania i optymalnie dostosowuje się do zmian obciążenia i prędkości

### DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Średnica tłoka	25 mm
Skok	40 mm
Ciśnienie robocze	0.6 bar do 10 bar
Temperatura otoczenia	-20 °C do 80 °C
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Gwint na tłoczysku	M10X1,25
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Sposób działania	dwustronnego działania
Materiał rury siłownika	Nierdzewna stal stopowa
Konstrukcja	TłokTłoczyskoRura siłownika
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa
Pozycja montażowa	dowolny
Przyłącze pneumatyczne	G1/8

Nr kat.

OT-FESTO096499

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:09