



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik płaski dwustronnego działania DZF-1 5/8"-1"-A-P-A (194210) serii DZF - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO042748**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

DZF-15/8"-1"-A-P-A DZF-1 5/8"-1"-A-P-A (194210) FLACHZYLINDER

DANE TECHNICZNE

Tryb pracy	Dwustronnego działania
Maks. odch. kąta obrotu tłoczyska +/-	0.6 deg
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Przyłącza pneumatyczne	1/8 NPT
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	16 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	480 g
Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku	9 g
Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku	120 g
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	754 N
Siła teoretyczna przy 0,6 Mpa (6 bar, 87 psi), powrót	633 N
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze MPa	0.1 ... 1 MPa
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Tłok owalny
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	FPM, TPE-U(PU)
Materiał pokrywy	Aluminium
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Skok	1
Średnica tłoka	1 5/8

Nr kat.	OT-FESTO042748
EAN-13	4052568326524