



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik płaski dwustronnego działania DZF-2"-1/2"-A-P-A (194236) serii DZF - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO042767

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

DZF-2"-1/2"-A-P-A DZF-2"-1/2"-A-P-A (194236) FLACHZYLINDER

DANE TECHNICZNE

Tryb pracy	Dwustronnego działania
Maks. odch. kąta obrotu tłoczyska +/-	0.5 deg
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Przyłącza pneumatyczne	1/4 NPT
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	25 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	854 g
Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku	9 g
Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku	219 g
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	1 178 N
Siła teoretyczna przy 0,6 Mpa (6 bar, 87 psi), powrót	990 N
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze MPa	0.1 ... 1 MPa
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Tłok owalny
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	FPM, TPE-U(PU)
Materiał pokrywy	Aluminium
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Skok	0.5
Średnica tłoka	2

Nr kat.	OT-FESTO042767
EAN-13	4052568326715