



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik płaski dwustronnego działania DZF-2 1/2"-12"-P-A (194284) serii DZF - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO042806**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

DZF-21/2"-12"-P-A DZF-2 1/2"-12"-P-A (194284) FLACHZYLINDER

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Maks. odch. kąta obrotu tłoczyska +/- | 0.4 deg |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa |
| Przyłącza pneumatyczne | 1/4 NPT |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku | 25 g |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku | 1 379 g |
| Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku | 40 g |
| Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku | 337 g |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie | 1 870 N |
| Siła teoretyczna przy 0,6 Mpa (6 bar, 87 psi), powrót | 1 682 N |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Ciśnienie robocze MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie | Tłok owalny |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Materiał uszczelnień | FPM, TPE-U(PU) |
| Materiał pokrywy | Aluminium |
| Amortyzacja | P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 80 °C |
| Ciśnienie robocze | 1 ... 10 bar |
| Skok | 12 |
| Średnica tłoka | 2 1/2 |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO042806 |
| EAN-13 | 4052568327101 |