



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik płaski dwustronnego działania DZF-11/16"-1"-A-P-A (194137) serii DZF - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO042696**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

DZF-11/16"-1"-A-P-A DZF-11/16"-1"-A-P-A (194137) FLACHZYLINDER

---

### DANE TECHNICZNE

Tryb pracy	Dwustronnego działania
Maks. odch. kąta obrotu tłoczyska +/-	1.2 deg
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Przyłącza pneumatyczne	10-32 UNF-2B
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	4 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	107 g
Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku	360 g
Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku	24 g
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	153 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), powrót	123 N
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze MPa	0.1 ... 1 MPa
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Tłok owalny
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	FPM, TPE-U(PU)
Materiał pokrywy	Aluminium
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Skok	1
Średnica tłoka	11/16

Nr kat.	OT-FESTO042696
EAN-13	4052568326005