



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik płaski dwustronnego działania DZF-1"-1/2"-A-P-A (194159) serii DZF - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO042711

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

DZF-1"-1/2"-A-P-A DZF-1"-1/2"-A-P-A (194159) FLACHZYLINDER

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Maks. odch. kąta obrotu tłoczyska +/- | 1 deg |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Przylączy pneumatyczne | 10-32 UNF-2B |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku | 6 g |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku | 168 g |
| Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku | 40 g |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie | 295 N |
| Siła teoretyczna przy 0,6 Mpa (6 bar, 87 psi), powrót | 247 N |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 - Średnia odporność na korozję |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Ciśnienie robocze MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie | Tłok owalny |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Materiał uszczelnień | FPM, TPE-U(PU) |
| Materiał pokrywy | Aluminium |
| Amortyzacja | P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 80 °C |
| Ciśnienie robocze | 1 ... 10 bar |
| Skok | 0.5 |
| Średnica tłoka | 1 |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO042711 |
| EAN-13 | 4052568326159 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:15