



Siłownik płaski dwustronnego działania DZF-1"-5"-A-P-A (194165) serii DZF - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO042716**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

DZF-1"-5"-A-P-A DZF-1"-5"-A-P-A (194165) FLACHZYLINDER

DANE TECHNICZNE

Tryb pracy	Dwustronnego działania
Maks. odch. kąta obrotu tłoczyska +/-	1 deg
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Przylączy pneumatyczne	10-32 UNF-2B
Ciążar dodatkowy na 10 mm skoku	6 g
Ciążar podstawowy dla 0 mm skoku	168 g
Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku	40 g
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	295 N
Siła teoretyczna przy 0,6 Mpa (6 bar, 87 psi), powrót	247 N
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze MPa	0.1 ... 1 MPa
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Tłok owalny
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	FPM, TPE-U(PU)
Materiał pokrywy	Aluminium
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Skok	5
Średnica tłoka	1

Nr kat.	OT-FESTO042716
EAN-13	4052568326203

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 13:58