



## Napęd liniowy DGO-20-630-PPV-A-B (15223-C) serii DGO - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO071585**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Napęd pozycjonowany z magnetycznym przenoszeniem siły bez połączenia mechanicznego. Komora tłoka i wózek są hermetycznie uszczelnione.

- Sprężenie magnetyczne tłoka z wózkiem
- Całkowicie szczelna konstrukcja
- Brak możliwości wnikania brudu i pyłu
- Zrównoważona eksploatacja dzięki redukcji wycieków w miejscach uszczelnienia

### Dane techniczne

|                        |  |
|------------------------|--|
| Skok                   | 10 mm  |
| Ø tłoka                | 20 mm  |
| Amortyzacja            | amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych |
| Pozycja montażu        | dowolny  |
| Zasada zabierania      | Blokada siłowa (magnetyczna)                                     |
| Sygnalizacja położenia | do wyłącznika zbliżeniowego                                      |
| Symbol                 | 00991250   |
| Ciśnienie robocze      | 1.6 bar  |
| Sposób działania       | dwustronnego działania   |
| Medium robocze         | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                    |

|   |   |
|---|---|
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS   | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura otoczenia                                       | -20 degC  |
| Długość amortyzacji   | 17 mm   |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie    | 188 N   |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 188 N   |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku                     | 4 g   |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku                             | 1000 g  |
| Przyłącze pneumatyczne                                      | G1/8  |
| Materiał pokrywy  | Aluminium   |
| Materiał uszczelnień  | NBR   |
| Materiał obudowy  | Stal wysokostopowa  |

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-FESTO071585