AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zespół przygotowania powietrza MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-AG-MPA-WPE-B (8098364) serii MS6 - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO095692**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Szerokość modułu 40, 62 mm
- Kombinacja zaworu załączającego i regulatora z filtrem
- Ze spustem kondensatu odkręcanym ręcznie lub w pełni automatycznym
- Do filtrowanego i niesmarowanego sprężonego powietrza
- Ciśnienie zasilania może być włączone lub wyłączone
- Ciśnienie wyjściowe jest regulowane bezstopniowo w zakresie regulacji ciśnienia

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 6 |
| Seria | MS |
| Pozycja montażu | w pionie +/- 5deg |
| Wskaźnik ciśnienia | Z manometrem |
| Ciśnienie robocze | 0.1 MPa |
| Ciśnienie robocze | 1 bar |
| Ciśnienie robocze | 14.5 psi |
| Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3600 l/min |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 5300 l/min |

| | |
|---|---|
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Nie podano odporności na olej estrowy |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -5 degC |
| Temperatura medium | 5 degC |
| Temperatura otoczenia | 5 degC |
| Waga produktu | 1250 g |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| **Ciśnienie robocze** | 14.5 psi do 145 psi |
| **Temperatura otoczenia** | 5 °C do 50 °C |
| **Temperatura medium** | 5 °C do 50 °C |
| **Typ mocowania** | opcjonalnie:Instalacja na przewodachprzy pomocy kątownika mocującegoPrzy pomocy osprzętu |
| **Waga produktu** | 1250 g |
| **Wskaźnik ciśnienia** | Z manometrem |
| **Pozycja montażowa** | w pionie +/- 5° |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO095692 |
| **EAN-13** | 4052568609047 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 00:06