Elektrozawór uruchamiany bezpośrednio ze stali, kołnierz DN15 (8650201.8304.11049) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI082262

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0 ... 25 bar, 0 ... 362 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	110Vac
Kod cewki:	8304
Średnica nominalna:	15 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Zawór tłokowy
Funkcja:	NO
Pobór mocy:	25 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Stal odlewana
Elastomery:	NBR
Wartość Cv:	5.1 gpm
Wartość Kv:	4.4 m3/h

DANE TECHNICZNE

Wersja	2/2
Stopień ochrony IP	IP65
Materiał korpusu	Odlew stalowy
Materiał uszczelnienia gniazda	NBR
Rozmiar króćca	DN15

Nr kat.	OC-IMI082262

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 00:19