AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór uruchamiany pośrednio ze staliwa, kołnierz DN20 (8303314.9101.02400) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI083836

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0.1 ... 16 bar, 1.45 ... 232 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	9101
Średnica nominalna:	20 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Membrana
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	8 W
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Stal odlewana
Elastomery:	EPDM
Wartość Cv:	7.1 gpm
Wartość Kv:	6.1 m3/h

DANE TECHNICZNE

Wersja	2/2
Stopień ochrony IP	IP65
Materiał korpusu	Odlew stalowy
Materiał uszczelnienia gniazda	EPDM
Rozmiar króćca	DN20

Nr kat.	OC-IMI083836

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 00:15