# Elektrozawór uruchamiany pośrednio ze staliwa, kołnierz DN32 (8303500.9151.02400) - Norgren



## Numer artykułu SKU: OC-IMI083824

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 8 tygodni

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Ciśnienie robocze: | 0.1 ... 16 bar, 1.45 ... 232 psi |
| Podłaczenie elektr.: | DIN EN 175301-803 Form A |
| Napięcie: | 24Vdc |
| Kod cewki: | 9151 |
| Średnica nominalna: | 32 mm |
| Działanie zaworu: | 2/2 |
| Technologia zaworu: | Membrana |
| Funkcja: | NC |
| Pobór mocy: | 18 W |
| Uruchamianie: | Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy |
| Korpus: | Stal odlewana |
| Elastomery: | NBR |
| Wartość Cv: | 26.6 gpm |
| Wartość Kv: | 23 m3/h |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Wersja** | 2/2 |
| **Stopień ochrony IP** | IP65 |
| **Materiał korpusu** | Odlew stalowy |
| **Materiał uszczelnienia gniazda** | NBR |
| **Rozmiar króćca** | Rozmiar kołnierza DN32 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI083824 |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 00:08