Elektrozawór uruchamiany pośrednio ze staliwa, kołnierz DN50 (8303714.9156.23049) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI083799

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0.1 ... 16 bar, 1.45 ... 232 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	230Vac
Kod cewki:	9156
Średnica nominalna:	50 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Membrana
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	15/12 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Stal odlewana
Elastomery:	EPDM
Wartość Cv:	47.4 gpm
Wartość Kv:	41 m3/h

DANE TECHNICZNE

Wersja	2/2
Stopień ochrony IP	IP65
Materiał korpusu	Odlew stalowy
Materiał uszczelnienia gniazda	EPDM
Rozmiar króćca	DN50

Nr kat.	OC-IMI083799

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 00:19