AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór filtrów odpylających sterowany pośrednio elektromagnetycznie, 3/4 NPS, 2/2, NC, ster. elektromag./ster. elektromag. (8297300.8176.02400) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI083877

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0.4 ... 8 bar, 6 ... 116 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	8176
Średnica nominalna:	20 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Membrana
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	12 W
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Aluminium
Elastomery:	Thermoplastic Elastomer (TPE)
Rozmiar przyłącza:	3/4 NPS
Wartość Cv:	20.8 gpm
Wartość Kv:	18 m3/h

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Wersja	2/2
Stopień ochrony IP	IP65
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał uszczelnienia gniazda	TPE
Rozmiar króćca	3/4" NPT

Nr kat.	OC-IMI083877

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 00:03