AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór membranowy sterowany bezpośrednio elektromagnet. z wymuszonym podnoszeniem, G2, 2/2, NC (8254714.9404.02449) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI084911

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0 ... 16 bar, 0 ... 232 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	24Vac
Kod cewki:	9404
Średnica nominalna:	50 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Membrana
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	42 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	EPDM
Rozmiar przyłącza:	G2
Wartość Cv:	47.4 gpm
Wartość Kv:	41 m3/h

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Gazy, Ciecze
Wersja	2/2
Stopień ochrony IP	IP65
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał uszczelnienia gniazda	EPDM
Rozmiar króćca	G2

Nr kat.	OC-IMI084911

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:19