AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór membranowy sterowany pośrednio elektromagnet., G1-1/2, 2/2, NC, sterowanie elektromagnet./sterowanie elektromagnet. (8240600.9150.23050) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI085983

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0.1 ... 16 bar, 1.45 ... 232 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	230Vac
Kod cewki:	9150
Średnica nominalna:	40 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Membrana
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	45/35 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G1-1/2
Wartość Cv:	28.9 gpm
Wartość Kv:	25 m3/h

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Gazy, Ciecze
Wersja	2/2
Stopień ochrony IP	IP00
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał uszczelnienia gniazda	NBR
Rozmiar króćca	G1-1/2

Nr kat.	OC-IMI085983

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:27