AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór membranowy sterowany pośrednio elektromagnet., G1-1/4, 2/2, NC, sterowanie elektromagnet./sterowanie elektromagnet. (8240500.9101.12060) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI086064

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0.1 ... 10 bar, 1.45 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	120Vac
Kod cewki:	9101
Średnica nominalna:	32 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Membrana
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	15/12 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G1-1/4
Wartość Cv:	26.6 gpm
Wartość Kv:	23 m3/h

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Gazy, Ciecze
Wersja	2/2
Stopień ochrony IP	IP65
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał uszczelnienia gniazda	NBR
Rozmiar króćca	G1-1/4

Nr kat.	OC-IMI086064

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 00:19