AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór membranowy sterowany pośrednio elektromagnet., G1-1/2, 2/2, NO, sterowanie elektromagnet./sterowanie elektromagnet. (8240601.9151.11050) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI085969

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0.1 ... 16 bar, 1.45 ... 232 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	110Vac
Kod cewki:	9151
Średnica nominalna:	40 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Membrana
Funkcja:	NO
Pobór mocy:	45/35 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G1-1/2
Wartość Cv:	28.9 gpm
Wartość Kv:	25 m3/h

DANE TECHNICZNE

Gwint	G1-1/2
Wykonanie	Mosiądz
Napięcie	110 V a.c.
Przepływ	417 l/min
ATEX	Nie
Stopień ochrony IP	IP65
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	0,1...16 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-10...+50°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	WEEE

Nr kat.	OC-IMI085969

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:18