AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór membranowy sterowany pośrednio elektromagnet., G3/4, 2/2, NC, sterowanie elektromagnet./sterowanie elektromagnet. (8240303.9116.02400) - Norgren



## Numer artykułu SKU: OC-IMI086288

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Ciśnienie robocze: | 0.1 ... 16 bar, 1.45 ... 232 psi |
| Podłaczenie elektr.: | DIN EN 175301-803 Form A |
| Napięcie: | 24Vdc |
| Kod cewki: | 9116 |
| Średnica nominalna: | 20 mm |
| Działanie zaworu: | 2/2 |
| Technologia zaworu: | Membrana |
| Funkcja: | NC |
| Pobór mocy: | 8 W |
| Uruchamianie: | Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy |
| Korpus: | Mosiądz |
| Elastomery: | FPM |
| Rozmiar przyłącza: | G3/4 |
| Wartość Cv: | 7.1 gpm |
| Wartość Kv: | 6.1 m3/h |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | G3/4 |
| **Wykonanie** | Mosiądz |
| **Napięcie** | 24 V d.c. |
| **Przepływ** | 102 l/min |
| **ATEX** | Tak |
| **Stopień ochrony IP** | IP65 |
| **UL** | Nie |
| **Maks. Ciśnienie** | 0,1...16 bar |
| **Zgodność RoHS** | Zgodny |
| **Maksymalna temperatura** | -10...+50°C |
| **CCC** | Nie |
| **EMC** | Nie |
| **NACE** | Nie |
| **REACH** | SVHC Substancja obecna |
| **WEEE** | WEEE |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI086288 |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 00:19