AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór filtrów odpylających sterowany pośrednio elektromagnetycznie, G1-1/2, 2/2, NC, ster. elektromagn./ster. elektromagn. (8296663.8171.02400) - Norgren



**Numer artykułu SKU: OC-IMI083918**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Ciśnienie robocze: | 0.4 ... 8 bar, 6 ... 116 psi |
| Podłaczenie elektr.: | DIN EN 175301-803 Form A |
| Napięcie: | 24Vdc |
| Kod cewki: | 8171 |
| Średnica nominalna: | 40 mm |
| Działanie zaworu: | 2/2 |
| Technologia zaworu: | Membrana |
| Funkcja: | NC |
| Pobór mocy: | 12 W |
| Uruchamianie: | Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy |
| Korpus: | Aluminium |
| Elastomery: | Thermoplastic Elastomer (TPE) |
| Rozmiar przyłącza: | G1-1/2 |
| Wartość Cv: | 68.2 gpm |
| Wartość Kv: | 59 m3/h |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Nr kat. | OC-IMI083918 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 16:27