AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór membranowy, bezpośr. działania, z wymuszonym podnoszeniem, G1/2, 2/2, NC, ster. elektromagn./ster. elektromagn. (8254235.9154.02449) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI003706

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0 ... 10 bar, 0 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	24Vac
Kod cewki:	9154
Średnica nominalna:	12 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Membrana
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	20 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G1/2
Wartość Cv:	3.9 gpm
Wartość Kv:	3.4 m3/h

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI003706

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:56