AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór membranowy, bezpośr. działania, z wymuszonym podnoszeniem, G3/4, 2/2, NC, ster. elektromagn./ster. elektromagn. (8254300.9301.02400) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI085237

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0 ... 16 bar, 0 ... 232 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	9301
Średnica nominalna:	20 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Membrana
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	18 W
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G3/4
Wartość Cv:	6.7 gpm
Wartość Kv:	5.8 m3/h

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI085237

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:14