AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór membranowy, bezpośr. działania, z wymuszonym podnoszeniem, G1/2, 2/2, NC, ster. elektromagn./ster. elektromagn. (8259200.9151.11000) - Norgren



## Numer artykułu SKU: OC-IMI084758

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 5 tygodni

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Ciśnienie robocze: | 0 ... 10 bar, 0 ... 145 psi |
| Podłaczenie elektr.: | DIN EN 175301-803 Form A |
| Napięcie: | 110Vdc |
| Kod cewki: | 9151 |
| Średnica nominalna: | 12 mm |
| Działanie zaworu: | 2/2 |
| Technologia zaworu: | Membrana |
| Funkcja: | NC |
| Pobór mocy: | 18 W |
| Uruchamianie: | Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy |
| Korpus: | Stal nierdzewna |
| Elastomery: | NBR |
| Rozmiar przyłącza: | G1/2 |
| Wartość Cv: | 3.9 gpm |
| Wartość Kv: | 3.4 m3/h |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Nr kat. | OC-IMI084758 |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:14