AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór membranowy sterowany pośrednio elektromagnetycznie, G1/2, 2/2, NC, ster. elektromagn./ster. elektromagn. (8273203.9101.23050) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI084382

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0.1 ... 16 bar, 1 ... 232 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	230Vac
Kod cewki:	9101
Średnica nominalna:	12 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Membrana
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	15/12 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Stal nierdzewna
Elastomery:	FPM
Rozmiar przyłącza:	G1/2
Wartość Cv:	4.4 gpm
Wartość Kv:	3.8 m3/h

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI084382

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:56