AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór filtrów odpylających sterowany pośrednio elektromagnetycznie, G2-1/2, 2/2, NC, ster. elektromagn./ster. elektromagn. (8296800.8171.23050) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI083888

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 11 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0.4 ... 8 bar, 6 ... 116 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	230Vac
Kod cewki:	8171
Średnica nominalna:	65 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Membrana
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	23/16 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Aluminium
Elastomery:	Thermoplastic Elastomer (TPE)
Rozmiar przyłącza:	G2-1/2
Wartość Cv:	107.5 gpm
Wartość Kv:	93 m3/h

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI083888

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:11