AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór kołnierzowy sterowany pośrednio elektromagnetycznie, kołnierz 25 mm, 2/2, NO, ster. elektromagn./ster. elektromagn. (8303401.9101.02400) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI083829

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0.1 ... 16 bar, 1.45 ... 232 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	9101
Średnica nominalna:	25 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Membrana
Funkcja:	NO
Pobór mocy:	8 W
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Stal odlewana
Elastomery:	NBR
Wartość Cv:	11 gpm
Wartość Kv:	9.5 m3/h

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI083829

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:11