AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór tłokowy sterowany pośrednio elektromagnetycznie, G1/2, 2/2, NC, ster. elektromagn./ster. elektromagn. (8536200.9151.22000) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI082815

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0.5 ... 40 bar, 7 ... 580 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	220Vdc
Kod cewki:	9151
Średnica nominalna:	15 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Zawór tłokowy
Funkcja:	NC
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G1/2
Wartość Cv:	5.1 gpm
Wartość Kv:	4.4 m3/h

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI082815