AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór tłokowy sterowany pośrednio elektromagnetycznie, G1-1/2, 2/2, NC, ster. elektromagn./ster. elektromagn. (8536602.9151.02400) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI082687

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0.5 ... 25 bar, 7 ... 580 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	9151
Średnica nominalna:	40 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Zawór tłokowy
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	18 W
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G1-1/2
Wartość Cv:	31.2 gpm
Wartość Kv:	27 m3/h

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI082687

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:11