AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór tłokowy sterowany bezpośr. elektromagnetycznie z wymuszonym podnoszeniem, G1-1/2, 2/2, NC (8672600.8406.23049) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI081514

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0 ... 16 bar, 0 ... 232 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	230Vac
Kod cewki:	8406
Średnica nominalna:	40 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Zawór tłokowy
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	33 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	PTFE
Rozmiar przyłącza:	G1-1/2
Wartość Cv:	26.6 gpm
Wartość Kv:	23 m3/h

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI081514

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:23