AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór tłokowy sterowany bezpośr. elektromagnetycznie z wymuszonym podnoszeniem, 3/4 NPS, 2/2, NC (8673300.8402.02400) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI081505

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0 ... 16 bar, 0 ... 232 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	8402
Średnica nominalna:	20 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Zawór tłokowy
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	29 W
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	PTFE
Rozmiar przyłącza:	3/4 NPS
Wartość Cv:	7.5 gpm
Wartość Kv:	6.5 m3/h

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI081505

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:43