AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór silnikowy sterowany silnikiem elektrycznym, G1, 2/2, silnik elektryczny/sterowanie elektromagnetyczne (8288400.9678.02400) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI084075

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 22 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	-0.9 ... 16 bar, -13 ... 232 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	9678
Średnica nominalna:	20 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Zawór z napędem silnikowym
Uruchamianie:	Napęd elektryczny / Sterowanie elektromagnetyczne
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G1
Wartość Cv:	5.1 gpm
Wartość Kv:	4.4 m3/h

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Gazy, Ciecze
Wersja	2/2
Stopień ochrony IP	IP54
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał uszczelnienia gniazda	NBR
Rozmiar króćca	G1

Nr kat.	OC-IMI084075

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:22