AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór silnikowy sterowany silnikiem elektrycznym, G1/2, 2/2, silnik elektryczny/sterowanie elektromagnetyczne (8288260.9638.02400) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI084092

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	-0.9 ... 10 bar, -13 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	9638
Średnica nominalna:	15 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Zawór z napędem silnikowym
Uruchamianie:	Napęd elektryczny / Sterowanie elektromagnetyczne
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	FPM
Rozmiar przyłącza:	G1/2
Wartość Cv:	1.27 gpm
Wartość Kv:	1.1 m3/h

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Gazy, Ciecze
Wersja	2/2
Stopień ochrony IP	IP54
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał uszczelnienia gniazda	FPM
Rozmiar króćca	G1/2

Nr kat.	OC-IMI084092

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:22