



Wąż PVC, lekki PROTAPÉ® PVC 310 średnica wewn. 60 mm dł. 5 m



Numer artykułu SKU:
31000600000-5

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Wąż PVC, lekki | Zastosowania:

- elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, włókien
- Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej
- odciągi galwanizacyjne
- Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicznych, węże wahadła gazowego przy ramionach za i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich
- Urządzenia rentgenowskie: węże do ochrony kabli (specjalne wykonanie na zamówienie)
- węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący ochronę

| Właściwości :

- lekkie wykonanie
- wysokoelastyczny i ściśliwy 3:1
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- bez ftalanów
- trudno zapalny wg UL94-HB
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

| Zakres temperatur:

- -20°C do 70°C
- krótkotrwale do 80°C

|

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|----------------|
| Waga | 0,36 kg/m |
| Min. promień gięcia | 38 mm |
| Długość | 5 m |
| Maks. podciśnienie | 0,12 bar |
| Średnica zewnętrzna węża | 68 mm |
| Średnica wewnętrzna węża | 2,36/60 ("/mm) |
| Temperatura maksymalna | 70°C |
| Temperatura minimalna | -20°C |
| Nadciśnienie maks. | 0,34 bar |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 31000600000-5 |
| EAN-13 | 4049645058874 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:17