



Wąż PVC, lekki PROTAPÉ® PVC 310 średnica wewn. 89-90 mm dł. 15 m



**Numer artykułu SKU:  
31000900000-15**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Wąż PVC, lekki | Zastosowania:

- elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, włókien
- Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej
- odciągi galwanizacyjne
- Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicznych, węże wahadła gazowego przy ramionach za i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich
- Urządzenia rentgenowskie: węże do ochrony kabli (specjalne wykonanie na zamówienie)
- węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący ochronę

| Właściwości :

- lekkie wykonanie
- wysokoelastyczny i ściśliwy 3:1
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- bez ftalanów
- trudno zapalny wg UL94-HB
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

| Zakres temperatur:

- -20°C do 70°C
- krótkotrwale do 80°C

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,53 kg/m
Min. promień gięcia	53 mm
Długość	15 m
Maks. podciśnienie	0,065 bar
Średnica zewnętrzna węża	98 mm
Średnica wewnętrzna węża	3,5/89-90 ("/mm)
Temperatura maksymalna	70°C
Temperatura minimalna	-20°C
Nadciśnienie maks.	0,23 bar

Nr kat.	31000900000-15
EAN-13	4049645059161

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:03