



Wąż PVC, lekki PROTAPÉ® PVC 310 średnica wewn. 110 mm dł. 5 m



Numer artykułu SKU:
31001100000-5

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Wąż PVC, lekki|Zastosowania:

- elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, włókien
- Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej
- odciągi galwanizacyjne
- Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicznych, węże wahadła gazowego przy ramionach za i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich
- Urządzenia rentgenowskie: węże do ochrony kabli (specjalne wykonanie na zamówienie)
- węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący ochronę

|Właściwości :

- lekkie wykonanie
- wysokoelastyczny i ściśliwy 3:1
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- bez ftalanów
- trudno zapalny wg UL94-HB
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 70°C
- krótkotrwale do 80°C

|

DANE TECHNICZNE

Waga	0,62 kg/m
Min. promień gięcia	63 mm
Długość	5 m
Maks. podciśnienie	0,045 bar
Średnica zewnętrzna węża	118 mm
Średnica wewnętrzna węża	-/110 ("/mm)
Temperatura maksymalna	70°C
Temperatura minimalna	-20°C
Nadciśnienie maks.	0,185 bar

Nr kat.	31001100000-5
EAN-13	4049645059260

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 21:34