



Wąż PVC, lekki PROTAPÉ® PVC 310 średnica wewn. 120 mm dł. 5 m



**Numer artykułu SKU:  
31001200000-5**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Wąż PVC, lekki|Zastosowania:

- elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, włókien
- Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej
- odciągi galwanizacyjne
- Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicznych, węże wahadła gazowego przy ramionach za i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich
- Urządzenia rentgenowskie: węże do ochrony kabli (specjalne wykonanie na zamówienie)
- węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący ochronę

|Właściwości :

- lekkie wykonanie
- wysokoelastyczny i ściśliwy 3:1
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- bez ftalanów
- trudno zapalny wg UL94-HB
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 70°C
- krótkotrwale do 80°C

|

## DANE TECHNICZNE

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Waga                     | 0,68 kg/m       |
| Min. promień gięcia      | 68 mm           |
| Długość                  | 5 m             |
| Maks. podciśnienie       | 0,045 bar       |
| Średnica zewnętrzna węża | 128 mm          |
| Średnica wewnętrzna węża | 4,72/120 ("/mm) |
| Temperatura maksymalna   | 70°C            |
| Temperatura minimalna    | -20°C           |
| Nadciśnienie maks.       | 0,17 bar        |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 31001200000-5 |
| EAN-13  | 4049645059352 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 19:59