Wąż PVC, lekki PROTAPE® PVC 310 średnica wewn. 120 mm dł. 10 m



Numer artykułu SKU: 31001200000-10

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż PVC, lekki|Zastosowania:

- elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, włókien
- Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej
- odciągi galwanizacyjne
- Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicznych, węże wahadła gazowego przy ramionach za i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich
- Urządzenia rentgenowskie: węże do chrony kabli (specjalne wykonanie na zamówienie)
- węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący ochronę

|Właściwości :

- lekkie wykonanie
- wysokoelastyczny i ściśliwy 3:1
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- bez ftalanów
- trudno zapalny wg UL94-HB
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 70°C
- krótkotrwale do 80°C

|

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	31001200000-10

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:38