



Wąż wentylacyjny, (do +110°C) PROTAPE[®] PVC 371 średnica wewn. 100-102 mm dł. 10 m



Numer artykułu SKU:
37101020000-10

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Wąż wentylacyjny, (do +110°C)|Zastosowania:

- elastyczny wąż do gazów
- odciągi dymów spawalniczych
- Ramiona wyciągowe
- Obory i stajnie: wentylacja
- przemysł budowlany: wentylacja tuneli
- Autobusy, pojazdy użytkowe, przyczepy kempingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, jachty: wentylacja, ogrzewanie
- usuwanie azbestu
- suszenie budowli, suszenie obiektów budowlanych
- ogrzewanie namiotów, ogrzewanie hal wyjść na lotnisku, ogrzewaniu placów budów
- Przemysł pomieszczeń czystych: wentylacja pomieszczeń czystych, maszyny do produkcji półprzewodników
- systemy grzewcze: dopływ świeżego powietrza

|Właściwości :

- wzmocniony oplotem z tkaniny
- superlekkie wykonanie
- wysokoelastyczny i ściśliwy 6:1
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- Ścianka: trudno zapalny wg NF P 92-503 M2
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Zakres temperatur:

- 10°C do 80°C
- krótkotrwale do 110°C

|

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	37101020000-10
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:08