
Przewodzący wąż poliuretanowy, średniociężki AIRDUC® PUR 351 EC średnica wewn. 60 mm dł. 10 m



Numer artykułu SKU: 35100601003-10

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

simply flexible NORRES

OPIS PRODUKTU

Przewodzący wąż poliuretanowy, średniociężki|Zastosowania:

- elastyczny wąż do gazów i ciernych pyłów, proszków, włókien
- odkurzacze przemysłowe, odkurzacze
- strefy zagrożone wybuchem
- kopalnie, budowa tuneli, wentylacja, wydobywanie gazu metanowego

|Właściwości :

- bardzo odporny na ścieranie
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
- ścianki permanentnie antystatyczne: rezystancja skrośna i powierzchniowa 10^3 Ω
- zgodny z ATEX 2014/34/EU i niemiecką normą TRGS 727: transport pneumatyczny palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 wewnątrz), odpylanie palnych pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył cieczy palnych (streaf 0, 1, 2 wewnątrz), przesył niepalnych cieczy, do zastosowania w strefie 1 i 2 (gazy), do zastosowania w strefie 0 (gazy)
- zgodny z DIN 26057 Typ 2
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -40°C do 90°C

|

DANE TECHNICZNE

Waga	0,49 kg/m
Min. promień gięcia	44 mm
Długość	10 m
Maks. podciśnienie	0,265 bar
Średnica zewnętrzna węża	68 mm
Średnica wewnętrzna węża	2,36/60 ("/mm)
Temperatura maksymalna	90°C
Temperatura minimalna	-40°C
Nadciśnienie maks.	0,995 bar

Nr kat.	35100601003-10
EAN-13	4049645125712

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:54